Lettori mid range
TH-MR-104

Caratteristiche:

- Lettore per transponder ISO15693.
- Frequenza di lavoro 13.56 MHz.
- Distanza massima di lettura 60cm.
- Interfaccia Rs232 single point o Rs485 multi-drop.
- Compatibile con tutti i lettori Euro Link.

I lettori di questa serie sono studiati per applicazioni industriali in cui sia richiesta una distanza di lettura intermedia, consentendo anche la rilevazione contemporanea di una molteplicità di transponder. Sono particolarmente indicati nella rilevazione del transito di elementi raccolti in piccoli volumi o nella gestione manuale della lettura e programmazione dati.

Come ogni lettore Euro Link, lo stesso elemento consente sia di leggere che di modificare, cancellare o bloccare i dati memorizzati nel transponder.

Ampie possibilità di customizzazione secondo le esigenze dell'applicazione.

Lettori mid range
TH-MR-104

Specifiche tecniche:

Meccaniche:

Dimensioni:	90 x 150 x 40 mm
Peso:	400g
Materiale:	ABS
Protezione:	IP30

Elettriche:

Alimentazione:	220V Ac o 24VDc ± 15%
Potenza assorbita:	8 VA max.

Trasmissione:

Frequenza di lavoro:	13,56 MHz
Modalità supportate:	ISO 15693, TagIt, ICode
Potenza in uscita:	1,0 W
Impedenza antenna:	50 Ohm a 13.56 MHz
Modulazione segnale:	AM 10% ± 6%
Anticollisione:	sino a 50 transponder in modalità statica

Interfaccia:

Tipo:	Rs232 o Rs485 multi-drop con protocollo master/slave
Parametri:	Sino a 115kBits, 8 data bits, even/odd/no parity.
Inputs/Outputs:	no

Ambientali:

Temperatura d'esercizio:	da -30°C a +65°C
Temperatura di stoccaggio:	da -40°C a +85°C
Umidità d'esercizio:	da 10% a 90% non-condensing

Conformità:

Radio:	EN 300 330
EMC:	EN 300 489
Sicurezza:	EN 50364

Euro Link si riserva di variare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche dei prodotti qui descritti

EURO LINK srl, V. delle Industrie, 7 – 30175 Marghera VE – ITALY

www.euro-link.it