

## Terminali portatili TH-PL-500

### Caratteristiche:

- ❑ Lettore per transponder ISO15693-ISO1443A/B.
- ❑ Frequenza di lavoro 13.56 MHz.
- ❑ Distanza di lettura da 10cm.
- ❑ Sistema operativo Windows CE .NET 4.2
- ❑ Interfaccia Rs232.
- ❑ 1 slot Type II PC card
- ❑ Possibilità di utilizzo in w-lan



I lettori di questa serie sono studiati per applicazioni di rilevazione e scrittura dei transponder in ambito industriale. I dati rilevati possono essere gestiti in tempo reale per mezzo di una scheda w-lan o differito per mezzo del collegamento seriale. Come ogni lettore Euro Link, lo stesso elemento consente sia di leggere che di modificare, cancellare o bloccare i dati memorizzati nel transponder.

# Terminali portatili TH-PL-500

## Specifiche tecniche:

### Meccaniche:

<b>Dimensioni:</b>	250 x 120x 60 mm
<b>Peso:</b>	935 g
<b>Resistenza alla caduta:</b>	1,0m
<b>Protezione:</b>	IP65 opzionale

### Elettriche:

<b>Batterie:</b>	Nickel metal Hybrid 1400mAH 7,2V – 6 AA Alcaline ricaricabili
------------------	---

### Trasmissione:

<b>Frequenza di lavoro:</b>	13.56 MHz
<b>Potenza in uscita:</b>	0.25 W $\pm$ 1dB
<b>Modulazione segnale:</b>	100%
<b>Anticollisione:</b>	implementata

### Interfaccia:

<b>Tipo:</b>	Rs232
--------------	-------

### Ambientali:

<b>Temperatura d'esercizio:</b>	da -20°C a +50°C
<b>Temperatura di stoccaggio:</b>	da -20°C a +70°C

### Conformità:

<b>Radio:</b>	FCC Part 15.225
<b>EMC:</b>	ETSI EN 300 330-2 2001 ETSI EN 301489-3 2002

*Euro Link si riserva di variare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche dei prodotti qui descritti*

